

**ARTI STUCO**  
simply create

**FINIRO**

DECORATIEVE BETONLOOK  
PASTA VOOR BINNEN



**TECHNISCHE INFORMATIE**

**Artistuco Finiro** is een hoogwaardige kant-en-klare binnenpleister met betonlook (uitstraling). Finiro is ontwikkeld volgens de nieuwste, meest duurzame en milieuvriendelijke technieken voor de doe-het-zelver en professional. Met deze gladde binnenpleister op waterbasis creëert u in een handomdraai een unieke, warme en luxe sfeer in de woonkamer, hal, keuken, badkamer of slaapkamers. Finiro is ook te gebruiken om zakelijke ruimtes zoals bars, restaurants en kantoren sfeervol in te richten

## Gebruikersdoel

- Voor het creëren van een beton- of tadelaktlook

## Kenmerken

- Waterbasis
- Mat
- Kleurnuances
- Spanningarm
- Hoog dekvermogen
- Dampdoorlatend
- Weinig tot geen geur
- Bacterie- en schimmelwerend
- Onbrandbaar

## Product specificaties

Toepassing	Binnen, op vlakke wanden wordt uitsluitend binnen toegepast als decoratieve eindafwerklaag op alle draagkrachtige, vlak gezette, schone en droge ondergronden
Ondergrond	Geschilderde wanden, nieuw gestuukte wanden, kalkpleister, cementpleister, cellenbeton, gipsplaten en gipsbokken
Kleuren	Volgens de Finiro kleurenkaart: Per zending kunnen in de kleuren kleine nuanceverschillen voorkomen. Om kleurverschillen te voorkomen raden wij aan om de voor één object benodigde hoeveelheid in één keer te bestellen. Te allen tijde dienen emmers uit verschillende charges onderling vermengd te worden
Verpakking	7KG of 15KG

## Basisgegevens

Oplosbaarheid	Mengen met water
Glansbeleving	Mat
Bindmiddel	Pasta
Ph waarde	7 - 9
Vlampunt	Geen

## Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor stuc pasta (absorberend en niet waterafstotend). De ondergrond mag geen reliëf en/of oneffenheden bevatten. Het te stucen/pleisteren oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest. Glanzende ondergronden mat schuren. Vet-, vocht- en nicotinevlekken verwijderen of schoonmaken met een geschikt product en naspoelen indien nodig.

Reparatie plekken	Lokaal voorbereiden met minimaal één laag Wall primer alvorens de hele wand voor te bereiden met Wall primer
Ondergronden met zuigingsverschillen	Vorbereiden met minimaal één laag Wall primer.
Sterk zuigende ondergronden	Vorbereiden met minimaal één laag Wall Fix alvorens de hele wand voor te bereiden met Wall primer.
Poederige en verzande ondergronden	Vorbereiden met minimaal één laag Wall Fix alvorens de hele wand voor te bereiden met Wall primer
Geschilderde wanden	Vorbereiden met minimaal één laag Wall primer.
Nieuw gestuukte wanden	Vorbereiden met minimaal één laag Wall primer.
Cellenbeton, gipsplaten, gipsbokken	Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag Wall Fix alvorens de hele wand voor te bereiden met Wall primer.
Kalkpleister, cementpleister	Vorbereiden met minimaal één laag Wall Fix alvorens de hele wand voor te bereiden met Wall primer.
Andere minerale ondergronden	Indien poederige voorbereiding met minimaal een laag Wall fix alvorens de hele wand voor te bereiden met Wall primer.

## Verwerking van Finiro

Pleister/stuc niet in direct zonlicht. Stuc vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds gestuct oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling. Breng de pasta in willekeurige richtingen dun aan in 2 of 3 lagen. Hoe drukker de bewegingen, hoe drukker het effect.

Gereedschap	Finiro pleisterspaan of RVS spaan.
Voor gebruik	Goed roeren en blikken van dezelfde pasta soort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.
Dekking per laag Praktisch rendement	0.5KG per m2 Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	2 of 3
Temperatuur	>15°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Kleurechtheid	Kleuren worden dieper en voller na het aanbrengen van meerdere lagen.
Bijwerken	Mogelijk

## Droogtijd bij 20°C

Droogtijd stofvrij	2 uur
Over stucbaar/laag 2 na	4 uur

## Afwerken van de Finiro

Beschermen	Finiro is poreus en minder goed afwasbaar en zal dus snel water en vet opnemen. Rechtstreeks water en of condens kan watersporen achterlaten. Finiro kan beschermd worden met matte Arti Stuco 2K Coating. Let op: Aanbrengen van te dikke lagen, of onregelmatig opzetten, kan (met name op donkere kleuren) leiden tot wit waas. U dient een droogtijd van minimaal 2 dagen in achtte nemen van de Finiro voor de 2K Coating aangebracht kan worden. De 2K Coating in 2 lagen aanbrengen. Lees voor gebruik altijd eerst het technische fiche van het desbetreffende product.
------------	---

## Houdbaarheid en bewaarcondities


Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden. Kleuren kunnen mogelijk met verloop van tijd een kleurverandering ondergaan.

## Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf  
Resten pasta

Restafval  
Klein Chemisch Afval

## Mileu en gezondheid



## Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

## Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste stucotechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerkers vragen.

## Veiligheid

De pasta is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

## Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rech



**ARTI STUCO**  
simply create